



BOSCH

Invented for life

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BOSCH

Μοντέλο	Gaz 4000W	Gaz 7000W	Gaz 7000W	Gaz 7000W	Gaz 7000W
Τύπος	ZW24-2 AD	ZWC 24-3	ZWC28-3	ZWC 35-3	ZSC 35-3
Τύπος συσκευής	κλειστού Φλογοθαλάμου	κλειστού Φλογοθαλάμου	κλειστού Φλογοθαλάμου	κλειστού Φλογοθαλάμου	κλειστού Φλογοθαλάμου
Ονομαστ. θερμική ισχύς	kW 9,3-24	7,3-24,0	8,6-28,1	10,6-34,9	10, 6-34,9
Ονομαστ. θερμικό φορτίο	kW 10,7-26,3	8,4-26,7	9,8-31,3	12,1-38,3	12,1-38,3
Ονομαστ. θερμική ισχύς ζεστού νερού χρήσης	kW 9,3-24	7,3-26,7	8,6-31,3	10,6-38,3	10,6-38,3
Καύσιμο			Φυσικό αέριο / Υγραέριο		
Μεγ. Καταναλ. Φυσικού αερίου (HuB=9,5 kWh/m ³)	m ³ /h 2,72	2,8	3,2	4,0	4,0
Μέγιστη θερμοκρασία Προσαγωγή	°C <82	88	88	88	88
Μέγιστη παροχή ζεστού νερού ΔΤ= 30 K	l/min 11,4	11,5	13,4	16,7	-
Θερμοκρασία ZN στην Έξοδο	°C 40-60	40-60	40-60	40-60	-
Δοχείο διαστολής (Περιεχόμενο)	Ltr 8	8	8	10,5	10,5
Σύνδεση καπναγωγού	Φ 60/100 & 80	60/100 & 80	60/100 & 80	60/100 & 80	60/100 & 80

Μεγ. στάθμη θορύβου	≤dB(A) 38,0	36,0	36,0	38,0	38,0
Ηλεκτρική σύνδεση	VAC 230	230	230	230	230
Ηλεκτρική κατανάλωση Ισχύος	W 130	121	153	158	158
Κατηγορία προστασίας	IP IP X4D	IP X4D	IP X4D	IP X4D	IP X4D
Βάρος (χωρίς συσκευασ.)	kg 38	41	44	46	46
Διαστάσεις Υ x Π x Β	mm 750/400/370	850 /400 / 370	850 /440 / 370	850 /450/ 370	850/450/ 370
Ηλεκτρονική πλακέτα	cotronic	heatronic 3	heatronic 3	heatronic 3	heatronic 3
Θερμοστάτες	TR 12/TRZ12-2	FR10/FR100/FR110/FR110F	FR10/FR100/FR110/FR110F	FR10/FR100/FR110/FR110F	FR10/FR100/FR110/FR110F
Αντισταθμίσεις	-	FB10/FB100/FW100/FW200	FB10/FB100/FW100/FW200	FB10/FB100/FW100/FW200	FB10/FB100/FW100/FW200
Αυτοματισμοί	-	IPM1/IPM2/ISM1/ISM2/ICM	IPM1/IPM2/ISM1/ISM2/ICM	IPM1/IPM2/ISM1/ISM2/ICM	IPM1/IPM2/ISM1/ISM2/ICM
Σύνδεση με ηλιακό	solar kit	solar kit	solar kit	solar kit	solar kit

